

UTILIX HT

UTILIX HT 45

UTILIX HT 55



Traktor je Zetor. Od roku 1946.

NOVÝ ZETOR UTILIX PŘEDSTAVUJE VÍCEÚČELOVÝ TRAKTOR VHODNÝ ZEJMÉNA PRO PRÁCI V KOMUNÁLNÍCH SLUŽBÁCH, V ZAHRADNICTVÍCH, NA MALÝCH FARMÁCH A PRO MNOHO DALŠÍCH ÚČELŮ.

MOTOR

Zetor Utilix HT je nabízen se dvěma výkony motoru - 43 nebo 49 koňských sil. Čtyřválcový, kapalinou chlazený vznětový motor plní nejnovější emisní předpisy a minimalizuje tak vliv na životní prostředí či zdraví uživatelů.



SNADNÉ ŘÍZENÍ

Hydrostatické řízení s posilovačem umožňuje snadné manévrování při minimálním poloměru otáčení. Odolná přední náprava představuje uspokojivé řešení pro všechny typy prací.



HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA

Rychlost traktoru je ovládána dvěma pedály (vpřed a vzad) bez nutnosti mechanického řazení. Řidič navíc může manuálně volit mezi 3 jízdními rozsahy. Toto řešení přináší vyšší komfort při obsluze traktoru.



HYDRAULIKA

Zvedací síla třibodového závěsu dosahuje hodnoty 1500 kg. Hydraulika umožňuje práci s širokou škálou nářadí, v libovolné pracovní výšce.



POHODLNÁ KABINA

V prostorné kabině jsou všechny ovládací prvky ergonomicky rozmístěny tak, aby k nim obsluha měla snadný přístup. Pohodlné sedadlo a klimatizace již v základní výbavě přispívají k pohodlí řidiče.



OVLÁDACÍ PANELY A PŘÍSTROJOVÁ DESKA

Ovládací panel s tlačítky pro pracovní světla a stěrač je umístěn na pravém sloupku tak, aby všechna tlačítka byla v pohodlném dosahu řidiče.

Dobře čitelná přístrojová deska zobrazuje základní provozní údaje, jako jsou otáčky motoru, teplota, množství paliva, hodiny, zapnutí PTO atd.



JOYSTICK

Pro snadnější ovládání čelního nakladače, připojených strojů a nářadí.



SNADNÁ ÚDRŽBA

Provozní filtry a kapaliny jsou snadno dostupné bez potřeby speciálního nářadí.





MODEL	UTILIX HT 45	UTILIX HT 55
MOTOR		
Typ motoru	Perkins 404D-22	
Výkon (kw)	31,4	36,3
Výkon (HP)	42,7	48,7
Výkon vývodového hřídele (kW/HP)	23 / 31,2	26,2 / 35,7
Jmenovité otáčky	2 600	2 800
Počet válců	4	
Zdvihový objem (cm³)	2 216	
PŘEVODOVKA		
Typ převodovky	hydrostatická	
Počet rychlostí	plynulá, 3 rozsahy	
Max. rychlost (km/h)	28,4	
Brzdy	mokré diskové	
Řízení	hydrostatické	
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Typ čerpadla	dvojitě zubové čerpadlo	
Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min)	33,5	36,5
Dodávka čerpadla řízení (l/min)	17,5	19,2
Celkový průtok (l/min)	51,7	55,7
Kategorie tříbodového závěsu	I	
Max. zvedací síla (kg)	1503	
Zvedací síla 610 mm za háky (kg)	1336	
Regulace tříbodového závěsu	polohová, silová	
Joystick pro čelní nakladač	standard	
Hydraulické rychlospojky	4	
VÝVODOVÝ HŘÍDEL		
Typ vývodového hřídele	nezávislý	
Ovládání vývodového hřídele	elektrohydraulické	
Otáčky vývodového hřídele (1/min)	540/1 000	
Průměr koncovky (mm)	35	
ROZMĚRY		
Nádrž paliva (l)	60	
Celková délka (mm)	3 590	
Celková šířka (mm)	1 620	
Rozvor (mm)	1 935	
Celková výška (mm)	2 530	
Světlá výška (mm)	350	
Min. poloměr otáčení s použitím brzd (mm)	3 352	
Min. poloměr otáčení bez brzd (mm)	3 820	
Celková hmotnost (kg)	1 900	
PNEUMATIKY		
Kombinace předních a zadních kol	TVS 12-16,5 x 17,5L-24 240/70 R16 x 320/70 R24	
OSTATNÍ		
Ochranná střecha FOPS	standard	
Klimatizace	standard	