



(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 5560/60 R22.5
 (**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

ROZMETADLO RM 20

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	7255
ŠÍŘKA [mm]	2525
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	2500
S NÁSTAVKY	-
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DĚLKA [mm]	5455
ŠÍŘKA [mm]	1900/2040
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1225
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	-
OBJEM NÁSTAVBY [m³]: ZÁKLADNÍ	14
S NÁSTAVKY	-
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	3/3
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	3940/-

NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	8810
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	3440
S NÁSTAVKY (*)	-
VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	1655
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	-/-
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	7435/-
UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	12565/-
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	20000/20000
MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZARÍZENÍ [kg]	2000

KRESLIL: ING. HALAMA KONTROLOVAL: ING. PIKULA
 DATUM: 15.08.2017
 DRUH STROJE:
ROZMETADLO RM 20

TYPOVÉ OZNAČENÍ:
NS 20
 OBCHODNÍ OZNAČENÍ:
MEGA 20
 REVIZE: