



(\*): HODNOTA PRO PNEUMATIKY 560/60 R22.5  
 (\*\*): HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

### ROZMETADLO RM 25

### NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY		ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	8070	DĚLKA [mm]	9440
ŠÍŘKA [mm]	2525	ŠÍŘKA [mm]	2576
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	2500	VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	34.80
S NÁSTAVKY	-	S NÁSTAVKY (*)	-
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY		VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	
DĚLKA [mm]	6280	ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	-/-
ŠÍŘKA [mm]	1900/2040	VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNÍK [mm]	1225	DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (**)	-/-
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	-	DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (**)	-/-
OBJEM NÁSTAVBY [m <sup>3</sup> ]: ZÁKLADNÍ	16	HMOTNOSTI	
S NÁSTAVKY	-	PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	8835/-
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNÍK [mm]	3/3	UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	16165/-
HMOTNOSTI		NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	25000/25000
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	4300	MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	2000
KRESLIL: ING. HALAMA KONTROLOVAL: ING. PIKULA		TYPOVÉ OZNAČENÍ:	
DATUM: 14.08.2017		NS 25	
DRUH STROJE:		OBCHODNÍ OZNAČENÍ:	
ROZMETADLO RM 25		MEGA 25	
		REVIZE:	