


VELKOOBJEMOVÁ KORBA GIGA 45

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY		ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	8905	DÉLKA [mm]	11485
ŠÍŘKA [mm]	2560	ŠÍŘKA [mm]	2576
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	2527	VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	3940
S NÁSTAVKY	-	S NÁSTAVKY (*)	-
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY		VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	1670
DÉLKA [mm]	8757	ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	-/-
ŠÍŘKA [mm]	2160-2360	VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	2210	DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	4925/-
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	-	DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
OBJEM NÁSTAVBY [m³]: ZÁKLADNÍ	45	HMOTNOSTI	
S NÁSTAVKY	-	PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	9240/-
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	3/0,75	UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	23760/-; 17760/-
HMOTNOSTI		NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	33000/27000
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	3800/-	MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	3000
KRESLIL: ING. HALAMA	KONTROLOVAL: ING. PIKULA	TYPOVÉ OZNAČENÍ:	REVIZE:
DATUM: 07.08.2017		NS 33	
DRUH STROJE:	VELKOOBJEMOVÁ KORBA GIGA 45	OBCHODNÍ OZNAČENÍ:	MEGA 33

(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 600/55 R26.5

(**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

