



(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 600/55 R26.5
 (**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVE A PNEUMATIKÁCH

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY	
TYP ODPRUŽENÍ OJE	HYDRAULICKY
TYP ODPRUŽENÍ NÁPRAV(Y)	HYDRAULICKY
ROZCHOD NÁPRAV [mm]	1810
ROZVOR NÁPRAV [mm]	2050
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ RYCHLOSŤ [km/h]	40
POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ OLEJE [l]	34,6
PNEUMATIKY A DISKY	DLE TABULKY
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR DISKU [mm]	Ø 280/Ø 335
POČET/ ROZMĚR KOLOVÝCH ŠROUBŮ	10/M22x1,5
TYP SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	ZÁVĚSNÉ OKO Ø 50/K80

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	9237
ŠÍŘKA [mm]	2581
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	3227
S NÁSTAVKY (*)	3627
VÝŠKA SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OD ZEMĚ [mm] (*)	303-746
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DĚLKA [mm]	7000
ŠÍŘKA [mm]	2170/2270
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1600
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	400
OBJEM NÁSTAVBY [m ³]: ZÁKLADNÍ	25
S NÁSTAVKY	31,5
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	4/3
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	50/-
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	7822/8050 (8373)
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-

ALTERNATIVY POUŽITÝCH PNEUMATIK			
PNEUMATIKA	DISK	PRŮMĚR PNEU [mm]	ŠÍŘKA PNEU [mm]
560/60 R22.5	16.00x22.5	1247	567
600/50 R22.5	20.00x22.5	1173	631
600/55 R26.5	20.00x26.5	1335	626
710/50 R26.5	24.00x26.5	1394	737

KRESLIL: ING. MOLVA	KONTROLOVAL: ING. PIKULA	TYPOVÉ OZNAČENÍ:	REVIZE:
DATUM: 02.08.2018		NS23.1	
DRUH STROJE:	DOZADU SKLÁPĚNÝ NÁVĚS	OBCHODNÍ OZNAČENÍ:	NS23.1