



(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 500/50-17
 (***) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

ROZMETADLO RM 12

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	6000
ŠÍŘKA [mm]	2525
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	2500
S NÁSTAVKY	-
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DÉLKA [mm]	4240
ŠÍŘKA [mm]	1900/2040
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1225
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	-
OBJEM NÁSTAVBY [m ³]: ZÁKLADNÍ	10,5
S NÁSTAVKY	-
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	3/3
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	3500
KRESLIL: ING. HALAMA	KONTROLOVAL: ING. PIKULA
DATUM: 07.08.2017	
DRUH STROJE:	ROZMETADLO RM 12

NOSIČ S NÁSTAVBOU	
ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	7370
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	3440
S NÁSTAVKY (**)	-
VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	1655
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	-/-
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (**)	-/-
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (***)	5750/-
UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (***)	6750/-
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPUSTNÁ [kg]	12500/12500
MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVAČÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	1000
TYPOVÉ OZNAČENÍ:	NS 9
REVIZE:	
OBCHODNÍ OZNAČENÍ:	GRAND SUPER