


**VANOVÁ KORBA DVOUSTRANNÁ**

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	6265
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	1458
S NÁSTAVKY	2130
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DÉLKA [mm]	4320
ŠÍŘKA [mm]	2100-2200
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1280
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	500
OBJEM NÁSTAVBY [m³]: ZÁKLADNÍ	12,5
S NÁSTAVKY	17
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	4/3
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	1850/2010

(\*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 500/50-17

(\*\*) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

**NOSIČ S NÁSTAVBOU**

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	6265
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	2735
S NÁSTAVKY (*)	3406
VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	1455
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	45/45
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	4985/5312
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	3871/4175
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	3930/4090
UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	8570/8410
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	12500/12500
MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	1000

 KRESLIL: ING. HALAMA      KONTROLOVAL: ING. PIKULA  
 DATUM: 07.08.2017  
 DRUH STROJE:  
**VANOVÁ KORBA DVOUSTRANNÁ**

 TYPOVÉ OZNAČENÍ:  
**NS 9**  
 OBCHODNÍ OZNAČENÍ:  
**GRAND SUPER**  
 REVIZE: 