



(\*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 10.0/75-15.3

(\*\*) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

| ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY      |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| TYP ODPRUŽENÍ OJE                 | NEODPRUŽENO         |
| TYP ODPRUŽENÍ NÁPRAV(Y)           | MECHANICKY          |
| ROZCHOD NÁPRAV [mm]               | 2000                |
| ROZVOR NÁPRAV [mm]                | -                   |
| NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ RYCHLOST [km/h] | 40                  |
| POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ OLEJE [l]       | -                   |
| PNEUMATIKY A DISKY                | DLE TABULKY         |
| PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR DISKU [mm]     | Ø 160 / Ø 205       |
| POČET/ ROZMĚR KOLOVÝCH ŠROUBŮ     | 6/M18x1,5           |
| TYP SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ          | ZÁVĚSNÉ OKO Ø 40/50 |

| ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY                     |         |
|---|---------|
| DĚLKA [mm]                                  | 6981    |
| ŠÍŘKA [mm]                                  | 2550    |
| VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)                    | 2169    |
| S NÁSTAVKY (*)                              | -       |
| VÝŠKA SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OD ZEMĚ [mm] (*) | 758-978 |
| ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY   |         |
| DĚLKA [mm]                                  | 5166    |
| ŠÍŘKA [mm]                                  | 2400    |
| ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]                  | -       |
| VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]                         | -       |
| OBJEM NÁSTAVBY [m <sup>3</sup> ]: ZÁKLADNÍ  | -       |
| S NÁSTAVKY                                  | -       |
| TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]        | 3       |
| ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]           | -       |
| VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:                    |         |
| DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)                | -       |
| DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)               | -       |

| ALTERNATIVY POUŽITÝCH PNEUMATIK |           |                  |                 | HMOTNOSTI                                |      |
|---------------------------------|-----------|------------------|-----------------|--|------|
| PNEUMATIKA                      | DISK      | PRŮMĚR PNEU [mm] | ŠÍŘKA PNEU [mm] | PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)     | 2140 |
| 10.0/75-15.3                    | 9x15.3    | 760              | 264             | UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)     | 6760 |
| 215/75 R17.5                    | 6.75x17.5 | 775              | 215             | NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg] | 8900 |
| 235/75 R17.5                    | 6.75x17.5 | 793              | 240             | MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]  | 1000 |

|                   |                          |                    |      |         |
|-------------------|--------------------------|--------------------|------|---------|
| KRESLIL: LANDSMAN | Kontroloval: ING. PIKULA | TYPové označení:   | PU12 | REVIZE: |
| DATUM: 27.03.2018 |                          |                    |      |         |
| DRUH STROJE:      | PŘEPRAVNÍK UNIVERZÁLNÍ   | OBCHODNÍ OZNAČENÍ: | PU12 |         |